

## DIVISIÓN DE BAÑO

- Las divisiones de baño tiene dos sistema de presentación e instalación: batientes y corredizas, por lo tanto debe tener en cuenta la conformación del kit de herrajes para cada uno de los sistemas.

Kit herraje sistema corredizo: está conformado por rodachinas o carro superiore, acoples, tornillería, carrilera o guía, niveladores, botón o manija, U al piso, según requerimientos, chupas de tope y arandelas.

Kit herraje sistema batiente: Está conformado por acoples, tornillería, manija giratoria, bisagras y/o chapetas, Wind y U al piso según requerimientos.

Existe otro tipo de Kit el cual aplica directamente a la zona donde será instalada la división de baño denominado: Kit corredizo o batiente el cual está conformado por herrajes en acero inoxidable con resistencia a la corrosión atmosférica y al agua de mar.

- Las puertas de vidrio usadas en estas divisiones de baño pueden ser transparentes (se recomienda señalizar con manillares, tiradores o señalización impresa); traslucidas (se aprovecha parte de la luz natural limitando visibilidad); reflectantes (permite únicamente la visión desde el interior hacia el exterior con iluminación reducida); laminadas (construidas con doble vidrio crudo o templado, propias para diseños) u otro tipo de puerta (puertas con otro tipo de tratamiento como lo es sand-blasting o andilux que reducen la traslucidez a las láminas de vidrio).
- El producto debe ser almacenado sobre estibas y reposar sobre bases de caucho con el fin de brindar protección a las puntas de la lámina de vidrio.
- Almacenar el producto en un lugar fresco y libre de humedad.
- Lubrique las bisagras de las puertas mínimo cada tres (3) meses.
- No use utensilios tales como trapos, telas, esponjas u otro material que estén contaminado con grasas.
- Limpie ambas caras del vidrio con agua o con una mezcla de jabones o líquidos limpia vidrios. No use productos químicos de limpieza que ocasionen acciones corrosivas al vidrio y a los herrajes.
- Al momento de efectuar la limpieza y mantenimiento de los vidrios no olvide asegurar y garantizar las condiciones de seguridad. Para ello utilice elementos y equipo de protección personal.
- No exponga el producto a sustancias que contengan ácido fluorhídrico o derivados del flúor, ya que estos ocasionan daños en la capa y superficie del vidrio junto con los herrajes.
- No exponga el producto a químicos o sustancias altamente acidas, alcalinas y abrasivos.
- No exponga el producto a cambios bruscos de temperatura, esto ocasiona ruptura irreversible.
- No lavar el vidrio cuando éste se encuentre plenamente expuesto al sol (no lavar en condiciones de temperatura extrema, demasiado frío, demasiado calor).
- El vidrio templado es sumamente frágil en su canto, por lo tanto tenga cuidado en su manipulación.
- Antes de definir las especificaciones de calidad, medidas y espesores en sus proyectos de vidrio, recuerde aplicar los conceptos definidos en la norma NSR-10.
- El tallado en vidrio crudo o templado debe ser de 1 mm de profundidad.

### GARANTÍA:

- ✓ El tiempo de garantía de los accesorios de baño es de un (1) año a partir de la emisión de la factura al cliente.
- ✓ El tiempo de garantía del servicio de mantenimiento es de 1 año sin costo, siempre y cuando estas solicitudes del servicio obedezcan a defectos de los accesorios o a defectos por la naturaleza de su instalación, de lo contrario se liquida el costo del servicio.

### INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

- La instalación siempre deberá hacerse en vidrio templado y puede ser cortado, pulido y biselado (los cantos del vidrio deben ser pulidos para evitar accidentes).
- Cuando se instale vidrios laminados sus cantos deben estar sellados para proteger sus inserciones de la humedad y el hongo.
- Para lograr mejor precisión en la instalación se requiere que la pared no presente deformidades, problemas de planimetría o desniveles del piso y/o bordillos.
- Asegúrese de ubicar las tuberías en el área de instalación, esto con el fin de evitar una ruptura al momento de realizar la actividad.
- La instalación sobre bordillos o pollos requiere que estos sean de forma escalonada para evitar infiltraciones de agua, de lo contrario se sugiere que se instale la división hacia el inferior del bordillo o pollo.
- Cuando se requieran perforaciones o cajas, las medidas deberán suministrarse al operador de la máquina mediante plantillas para garantizar la máxima exactitud de los cortes.
- Antes de solicitar el servicio de vidrio templado, debe suministrar la información de maquinados y perforaciones. Después de templado el vidrio ellas no se pueden ser procesadas.
- Las instalaciones de vidrios conjuntos deben instalarse con dilatadores a fin de evitar roturas por movimientos sísmicos.
- No ejercer demasiada presión en sus extremos ya que puede vencerse y ocasionar daños irreparables.
- Solicite asesoría correcta y calificada para la instalación de las divisiones de baño.

### EXONERACIÓN DE GARANTÍA

- Cuando el consumidor no atiende las instrucciones y recomendaciones especificadas en este documento.
- Por mal uso o almacenamiento indebido.
- Los vidrios no son amparados por la garantía, deberá recibirse en su momento de instalación a satisfacción del cliente o su representante.
- La garantía no cubre afectaciones a los herrajes o al vidrio evidenciadas por manejos no adecuados durante su mantenimiento y limpieza.
- La garantía no cubre maltrato, rayones y/o rotura de los vidrios.
- El transporte del vidrio debe hacerse en forma segura protegiendo sus puntas y cantos, o en su defecto utilizar vehículos diseñados para tal fin.

**NOTA IMPORTANTE:** Se sugiere al usuario seguir y tener muy en cuenta la información suministrada, ya que TODACO S.A.S no se hace responsable por reclamaciones que derivadas por la omisión de dicha información.