

PISO PVC

1. Evitar el almacenar el producto bajo las siguientes condiciones: Por tiempo prolongado, en espacios húmedos y cerrados, en forma vertical y en forma horizontal con peso de otro elemento encima.
2. El producto está compuesto por diferentes materiales tales como: base compacta en WPC (compuesto de madera plástica), fibra de vidrio, LVT (capa de vinilo virgen), capa impresa (diseño y acabado del producto), capa protectora o capa de uso.
3. No aplicar o exponer a líquidos disolventes, químicos abrasivos o agentes de limpieza de forma directa o indirecta.
4. El piso en PVC es resistente a la humedad. Tenga en cuenta los accesorios que se instalarán pues estos varían en su material.
5. No exponga el material a temperaturas superiores a 140°F o 60°C
6. El producto tiene comportamientos de contracción y dilatación, es un piso flotante.
7. No exponer a: la humedad directa como material para impermeabilizar, a la luz directa del sol ni a la intemperie.
8. La limpieza de la acumulación de polvo debe ser con un lienzo limpio, seco y libre de impurezas hecho en algodón. No utilice: jabones de aceite, productos de cera líquida o en pasta u otro limpiador doméstico. Pulir o aplicar sustancias químicas ocasionan daños en la apariencia y rendimiento del piso y/o accesorios (no utilice herramientas eléctricas para limpieza).
9. Antes de limpiar, aspirar o barrer el suelo con una escoba de cerdas suaves para quitar la suciedad y arena, se sugiere utilizar el pad atrapa polvo Bona.
10. En caso de derrame de líquidos elimínelos rápidamente utilizando un material ultra absorbente. El no hacerlo puede ocasionar daños irreversibles en la superficie del producto. Se sugiere utilizar la mopa bona y la almohadilla azul.
11. Utilice tapetes atrapa mugre en las zonas de acceso para evitar que el calzado sucio raye el piso.
12. Sea cuidadoso cuando tenga que realizar movimientos de muebles u objetos pesados. Levante el objeto y utilice tapetes gruesos o toallas que protejan el piso.
13. Utilice protección en las patas de los muebles como trocitos de felpa o alfombra con el fin de brindar protección. En el caso de que sean patas con rodachinas se debe colocar una protección de plástico duro o vidrio templado encima del piso.
14. No golpee la superficie del producto (puntas con escobas, traperos u otro objeto cortante o punzante) ya que esto causa abolladuras o quiebres irreversibles.
15. Los guardaescobas y otros accesorios en chapilla pueden sufrir variaciones en su tonalidad con respecto a la muestrera física de la sala de exhibición.
16. Los accesorios sin bisel pueden presentar levantamientos de la melamina o capa superficial, entre las uniones de las tablas hasta 2 mm por su acabado.
17. El producto es de uso accesorio y decorativo únicamente para ser instalado en interiores.
18. En caso de obra en su inmueble, proteja su piso contra: arena, esmaltes, vinilos, materiales abrasivos, líquidos y demás.
19. En caso de tener mascotas manténgalas con las "uñas cortas" y absténgase de caminar sobre el piso usando calzado que tenga tacón tipo "puntilla" para evitar rayado en el piso.

GARANTÍA

- ✓ 15 años para uso residencial (bajo condiciones de uso normal).
- ✓ 10 años para uso comercial (bajo condiciones de uso normal).

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

- No instalar el producto sobre otro piso en madera, laminado o alfombra.
- Se deben utilizar perfiles de dilatación en todas las áreas, para independizarlas y evitar abombamiento.
- La superficie debe estar completamente nivelada para evitar daños en el piso. Tenga en cuenta los niveles entre ambientes.
- No debe existir humedad en el inmueble.
- El tipo de instalación de las maderas laminadas es flotante, por lo tanto, no se deben anclar, pegar, sujetar o atornillar a la placa; esto genera levantamiento del producto, pues se impide la normal contracción y dilatación del mismo.
- Solicite asesoría correcta y calificada para la instalación del piso y los accesorios.
- Conservar las dilataciones mínimas de 1 cm para el perímetro del piso por ambiente.
- Instale hasta 140 m² de piso PVC en un mismo ambiente sin necesidad de usar punta de expansión o perfiles. De presentarse varios ambientes, se recomienda instalar perfil de transición.

EXONERACIÓN DE GARANTIA

- Cuando no se conservan dilataciones mínimas correspondientes
- No cubre hendiduras, manchas, exposición a temperaturas extremas
- Cuando el consumidor no atiende las instrucciones y recomendaciones especificadas en este documento.
- Por daños en la instalación.
- Instalación en ambientes tales como: garajes, cocinas, áreas de procesamiento de alimentos o industria pesada.
- Por mal uso o almacenamiento indebido.
- Por exposición a humedad directa o acumulada en paredes, pisos y líquidos.
- Por variación de tonalidad respecto a la muestrera física de la sala de exhibición.
- Por rayones ocasionados por suciedad y mascotas.
- Presencia de humedad en el inmueble por factor estructural o de instalación.

NOTA IMPORTANTE: Se sugiere al usuario seguir y tener muy en cuenta la información suministrada, ya que TODACO S.A.S no se hace responsable por reclamaciones que derivadas por la omisión de dicha información.