

DIVISIÓN DE BAÑO

1. Las divisiones de baño tiene dos sistema de presentación e instalación: batientes y corredizas, por lo tanto debe tener en cuenta la conformación del kit de herrajes para cada uno de los sistemas.

Kit herraje sistema corredizo: está conformado por rodachinas o carro superior, acoples, tornillería, carrilera o guía, niveladores, botón o manija, U al piso, según requerimientos, chupas de tope y arandelas.

Kit herraje sistema batiente: Está conformado por acoples, tornillería, manija giratoria, bisagras y/o chapetas, Wind y U al piso según requerimientos.

Existe otro tipo de Kit el cual aplica directamente a la zona donde será instalada la división de baño denominado: Kit corredizo o batiente el cual está conformado por herrajes en acero inoxidable con resistencia a la corrosión atmosférica y al agua de mar.

2. Las puertas de vidrio usadas en estas divisiones de baño pueden ser transparentes (se recomienda señalar con manillares, tiradores o señalización impresa); traslucidas (se aprovecha parte de la luz natural limitando visibilidad); reflectantes (permite únicamente la visión desde el interior hacia el exterior con iluminación reducida); laminadas (construidas con doble vidrio crudo o templado, propias para diseños) u otro tipo de puerta (puertas con otro tipo de tratamiento como lo es sand-blasting o andilux que reducen la traslucidez a las láminas de vidrio).
3. El producto debe ser almacenado sobre estibas y reposar sobre bases de caucho con el fin de brindar protección a las puntas de la lámina de vidrio.
4. Almacenar el producto en un lugar fresco y libre de humedad.
5. Lubrique las bisagras de las puertas mínimo cada tres (3) meses.
6. No use utensilios tales como trapos, telas, esponjas u otro material que estén contaminado con grasas.
7. Limpie ambas caras del vidrio con agua o con una mezcla de jabones o líquidos limpia vidrios. No use productos químicos de limpieza que ocasionen acciones corrosivas al vidrio y a los herrajes.
8. Al momento de efectuar la limpieza y mantenimiento de los vidrios no olvide asegurar y garantizar las condiciones de seguridad. Para ello utilice elementos y equipo de protección personal.
9. No exponga el producto a sustancias que contengan ácido fluorhídrico o derivados del flúor, ya que estos ocasionan daños en la capa y superficie del vidrio junto con los herrajes.
10. No exponga el producto a químicos o sustancias altamente acidas, alcalinas y abrasivos.
11. No exponga el producto a cambios bruscos de temperatura, esto ocasiona ruptura irreversible.
12. No lavar el vidrio cuando éste se encuentre plenamente expuesto al sol (no lavar en condiciones de temperatura extrema, demasiado frío, demasiado calor).
13. El vidrio templado es sumamente frágil en su canto, por lo tanto tenga cuidado en su manipulación.
14. Antes de definir las especificaciones de calidad, medidas y espesores en sus proyectos de vidrio, recuerde aplicar los conceptos definidos en la norma NSR-10.
15. El tallado en vidrio crudo o templado debe ser de 1 mm de profundidad.
16. Tenga cuidado con la manipulación del producto, debe hacerse de forma suave evitando golpes, tensión, torsión, doblez, flexión con cualquier objeto o con el mismo cuerpo, ya que la división se romperá, agrietará o quedarán fisuras de forma irreversible.
17. Sugerimos el uso de elementos en el piso del baño que eviten caídas o resbalamientos, pues un evento de estos puede afectar su integridad y también la de la división de baño.

GARANTÍA:

- ✓ El tiempo de garantía de los accesorios de baño es de un (1) año a partir de la emisión de la factura al cliente.
- ✓ El tiempo de garantía del servicio de mantenimiento es de 1 año sin costo, siempre y cuando estas solicitudes del servicio obedezcan a defectos de los accesorios o a defectos por la naturaleza de su instalación, de lo contrario se liquida el costo del servicio.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

- La instalación siempre deberá hacerse en vidrio templado y puede ser cortado, pulido y biselado (los cantos del vidrio deben ser pulidos para evitar accidentes).
- Cuando se instale vidrios laminados sus cantos deben estar sellados para proteger sus inserciones de la humedad y el hongo.
- Para lograr mejor precisión en la instalación se requiere que la pared no presente deformidades, problemas de planimetría o desniveles del piso y/o bordillos.
- Asegúrese de ubicar las tuberías en el área de instalación, esto con el fin de evitar una ruptura al momento de realizar la actividad.
- La instalación sobre bordillos o pollos requiere que estos sean de forma escalonada para evitar infiltraciones de agua, de lo contrario se sugiere que se instale la división hacia el inferior del bordillo o pollo.
- Cuando se requieran perforaciones o cajas, las medidas deberán suministrarse al operador de la maquina mediante plantillas para garantizar la máxima exactitud de los cortes.
- Antes de solicitar el servicio de vidrio templado, debe suministrar la información de maquinados y perforaciones. Después de templado el vidrio ellas no se pueden ser procesadas.
- Las instalaciones de vidrios conjuntos deben instalarse con dilatadores a fin de evitar roturas por movimientos sísmicos.
- No ejercer demasiada presión en sus extremos ya que puede vencerse y ocasionar daños irreparables.
- Solicite asesoría correcta y calificada para la instalación de las divisiones de baño.

EXONERACIÓN DE GARANTÍA

- Cuando el consumidor no atiende las instrucciones y recomendaciones especificadas en este documento.
- Por mal uso o almacenamiento indebido.
- Los vidrios no son amparados por la garantía, deberá recibirse en su momento de instalación a satisfacción del cliente o su representante.
- La garantía no cubre afectaciones a los herrajes o al vidrio evidenciadas por manejos no adecuados durante su mantenimiento y limpieza.
- La garantía no cubre maltrato, rayones y/o rotura de los vidrios.
- El transporte del vidrio debe hacerse en forma segura protegiendo sus puntas y cantos, o en su defecto utilizar vehículos diseñados para tal fin.

NOTA IMPORTANTE: Se sugiere al usuario seguir y tener muy en cuenta la información suministrada, ya que TODACO S.A.S no se hace responsable por reclamaciones que derivadas por la omisión de dicha información.